



GIWA s.r.l.
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)
Tel 0363-928293
Email : clienti@giwa.it

Piastrella Mercurio, (spess 4 mm) Finitura Granigliata, utilizzo commerciale e fiere

Cod. BLK4GR - Marca: GIWA



Piastrella Mercurio, solidità e resistenza per garantire sicurezza nelle fiere e nei siti commerciali. Costituita da materiale resistente bipartito per una migliore superficie anti-scivolo ed una minore usura delle componenti.

Vantaggi principali della piastrella MERCURIO:

- **Incastro piastrella NASCOSTO;**
- Sicurezza in caso di caduta oggetti pesanti e macchinari;
- Impermeabilizzazione della pavimentazione, anche da oli industriali e agenti chimici pericolosi;
- Insonorizzazione dell'ambiente esterno ed interno (utile nelle industrie e siti commerciali più grandi);
- Proprietà specifiche del PVC (ignifugo, idrorepellente, resistente ad usura e anti-scivolo).

Spessore: mm 4

Dimensioni: cm 50 x 50

DESCRIZIONE:

La gamma piastrelle e rivestimenti MERCURIO, è costituita interamente in polivinilico di alta qualità riciclabile e con specifiche adatte per pavimentazioni con grande stress. Le piastrelle sono tutte autobloccanti senza l'utilizzo di colle o posatura, e non richiedono dispendio di finanze o tempo.

Gli elementi sono suddivisi in due stratificazioni:

- **Lo strato superiore, STRATO D'USURA:** realizzato in graniglia di PVC rigido macinato;
- **Lo strato inferiore, BASAMENTO:** substrato di polivinile omogeneo plastificato.

Questa divisione delle componenti, permette alla struttura di usurarsi in misura minore, e in ogni caso, di mantenere una base stabile e rigida a proteggere la pavimentazione sottostante e ad assorbire il peso dell'utilizzo.

Dimensioni Principali: le piastrelle misurano mm 500 x 500 x 4 h.

Peso per m²: Kg. 6.

COLORAZIONE & FINITURA:

La finitura è predisposta per l'utilizzo in ambienti con passaggio di medi-grandi carichi e lo sfruttamento assiduo della pavimentazione, granigliata è sinonimo di resistenza e sicurezza sul lavoro. Le colorazioni poi, sono sempre numerose e adatte per essere poste in qualsiasi situazione e fare a capo ad esigenze di carattere stilistico, per una fiera, e logistico, per un'attività commerciale o una fabbrica.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Questo rivestimento è consigliato per l'utilizzo in fabbriche, fiere, negozi, attività commerciali, magazzini e varie locazioni che necessitano una pavimentazione resiliente, resistente e di facile applicazione. **Lo spessore ridotto non perde le caratteristiche del PVC, ma anzi consente un montaggio più veloce e l'impiego di minor spazio e vicinanza dalla pavimentazione basamento.**

- **Le proprietà anti-scivolo** rendono più sicura la superficie di calpestio di addetti ai lavori o clienti/visitatori di fiere e negozi;
- **Le proprietà di assorbimento caduta** non solo evitano la rottura della pavimentazione sottostante, ma evitano pericolosi rimbalzi o rotture di essa in favore della sicurezza degli utenti e dei lavoratori;

- **Le proprietà di riduzione rumore** poi, sono molto utili in caso di grandi numeri di persone, sia nelle fabbriche sia nelle fiere.

SCHEDA TECNICA PIASTRELLA MERCURIO

Piastrella Mercurio 4 mm	Finitura Granigliata
Spessore	4mm
Peso	6kg/mq
Resistenza al Fuoco	CE classe Bfl-s1
Scivolosità	Classe DS - EN 13893 R9 - DIN 51130
Impronta Residua	EN 433 0.04 mm
Resistenza alla Luce	EN ISO 105-B02 7
Durezza Shore A	94 (DIN 53505)
Resistenza all'Usura	EN 660-2 2,0/1,5 mm ³
Resistenza agli Agenti Chimici	buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.

INOLTRE ...

Per tutte le strutture, dalle fiere di grandi dimensioni alle strutture commerciali come negozi, magazzini o piccole fabbriche; il PVC donerà vantaggi e caratteristiche sempre uguali.

La capacità ignifuga, la capacità di contenimento liquidi fra cui anche sostanze pericolose, un montaggio facile in rapidità e la copertura completa e stabile della pavimentazione di supporto sottostante il rivestimento.